

GEA

CABINA SANIFICATRICE AD OZONO

GEA

OZONE SANITIZING CABINET

GEA/G

CABINA SANIFICATRICE AD OZONO
CON GETTONIERA INCORPORATA

GEA/G


OZONE SANITIZING CABINET
WITH BUILT-IN COIN MECHANISM

GEA/CC

CABINA SANIFICATRICE AD OZONO
PREDISPOSTA PER IL
COLLEGAMENTO A
CASSA CENTRALIZZATA

GEA/CC

OZONE SANITIZING CABINET
PRESET FOR CENTRALIZED
COIN MECHANISM



Caratteristiche Tecniche Technical Features

	GEA
Potenza motore soffiante - Blowing motor power	73 W
Potenza lampada Ozono - Ozone lamp power	70 W, 2,5g/h produzione
Potenza lampada UVC abbattente - UVC lamp power	70 W
Potenza totale - Total power	143 W
Imballo - Packing	1,25 mt ³
Ingombro - Overall dimensions	80x60,5x184 H cm
Peso - Weight	110 kg
Voltaggio standard - Standard voltage	230 V - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - Upon request	120 V - 60 Hz

Blocco sicurezza apertura porta - Safety block for door opening

Contacicl totali della macchina - Total cycle counter

Lampade a lunga durata ed alta efficienza che consentono un'azione igienizzante costante per tutta la loro durata di vita
Long lasting and high efficiency lamps which ensure constant sanitizing

No carboni attivi - No active carbon filter

Piccolo display per la visualizzazione dello stato della macchina - Small display for the visualization of the machine's status

Possibilità di scegliere tre programmi di lavoro con tempistiche pre-determinate in fabbrica

Possibilità to choose three work programs with pre-set timing

Ripiano regolabile in altezza - Shelves adjustable in height

Segnalazione acustica e visiva fine ciclo - Acoustic and visual warning of end cycle

Segnalazione guasto lampade - Lamp breakdown warning

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Ripiani aggiuntivi - Extra shelves